

**MBK 200 A ve
MBK 200 B
Akaryakıt Breakaway**



TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNDE

**30 BAŞARI
YILI**



MBK 200 A ve MBK 200 B Akaryakıt Breakaway

İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

Araç deposunda akaryakıt tabancalarının unutulması durumunda;
Araç hareketi ile dispenserin devrilmesini engelleyen,
Yakıt transferini durdurarak tehlikeli ortam oluşumunu önleyen,
Özel üretim malzemesi ile standart kopma değerlerinde ayrılan,
Ani basınç değişimlerinden etkilenmeyen,
MEPSAN Ar-Ge Mühendisleri tarafından geliştirilmiş,
ATEX Sertifikalı,
Tabanca arkalarında kullanılmak üzere tasarlanmış Akaryakıt Breakaway'dir.

Standartlara Uygun Kopma Değeri

Özel üretim malzemesi ile **EN 13617-2** standardına uygun
800-1500 N ayrılma değeri,
Olası **basınç değişimlerinden** etkilenmeden sorunsuz çalışabilme.

Sertifikasyon

Patlayıcı ortamlarda çalışabilme yeterliliği sağlayan **ATEX sertifikasına** sahip olması.

Güvenli Kullanım

Gövde kısmındaki çekvalf sayesinde herhangi bir ayrılma durumunda ortama **yakıt çıkışını engelleme**,
Özel üretim yayı sayesinde **iletkenlik sürekliliğinin sağlanması**,
Kompakt tasarımı sayesinde **tabanca ile bir bütün haline gelebilme**

Sızdırmazlık

Ayrılma durumunda ortama **minimum yakıt çıkışı**,
Yüksek ve ani basınç değişimlerinde dahi özel seçim o-ringler sayesinde **maksimum sızdırmazlık**.

Uygun Malzeme Seçimi

Alüminyum hammadde seçimi ile hafif tasarım ve **kullanım kolaylığı**,
Yakıttan ve korozyondan etkilenmeyen malzeme seçimi

Ürün Çeşitliliği

Yüksek verim ve normal verim tabancalar için **MBK 200 A (¾")** ve **MBK 200 B (1")** seçenekleri,
Adblue tabancalar için özel **eloksal kaplama** seçeneği.